








Краны шаровые стальные фланцевые BREEZE и фланцы расточенные

т/ф (846) 250-00-78, м.274-67-12, e-mail: optima-p@yandex.ru

Цены указаны за шт. Действуют на 18.05.2022г.

рабочая среда		вода, в том числе питьевая, пар, воздух, инертные газы, природный газ, нефтепродукты											
корпус	сталь 20 ГОСТ 1050	гайка, шпилька	сталь 10 ГОСТ 1050										
шаровая пробка	сталь 08Х17 ГОСТ 5632	рукоятка	сталь 3 ГОСТ 103										
шток	нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632	фланец	сталь 3сп ГОСТ 535										
температура рабочей среды	От -30 до 200°С	кольцо уплотнительное шара	фторопласт Ф4К20 ГОСТ 10007										
номинальное давление	1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	прокладка штока	фторопласт Ф4 ГОСТ 10007										
присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 12815	кольцо уплотнительное штока	фторсилоксан										
		герметичность затвора	класс А по ГОСТ 9544-2005										
	Размер Ду	Длина, мм	Цена опт.	Цена розн.			Размер Ду	Длина, мм	Цена опт.	Цена розн.			
Кран шаровый фланцевый BREEZE					Кран шаровой фланцевый BREEZE с малой строительной длиной								
	11с41п	50	180	5337,0			11с42п	32	73	3964,0			
	11с41п	65	190				11с42п	40	84	3782,0			
	11с41п	80	210	8575,0			11с42п	50	93	4525,0			
							11с42п	65	119				
						11с42п	80	125	6960,0				
Фланец стальной Ру10 ГОСТ 12820-80					1,0 (10) МПа (кгс/см ²)		Фланец стальной Ру16 ГОСТ 12820-80					1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	
расточенные													
		32		410,0	460,0			32					
		40		651,0	730,0			40					
		50		678,0	760,0			50					
		65	нерасточ.	794,0	890,0			65	нерасточ.				
		80		1053,0	1180,0			80					
	100		1375,0	1540,0			100						
Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86							Прокладки резиновые ГОСТ 15180-86						
		32		5,5	7,0				32		10,5	12,0	
		40		6,5	8,0				40		11,0	13,0	
		50		12,0	14,0				50		14,5	17,0	
		65		18,5	21,0				65		22,5	26,0	
		80		20,5	23,0				80		24,5	28,0	
	100		24,5	28,0			100		29,0	33,0			
Фланцевый крепеж							Хомуты ремонтные оцинкованные						
	Болт М16х70-80			38,5	44,0				20 (25-27)		198,0	222,0	
	Болт М16х90-100			45,5	51,0				25 (32-34)		209,0	235,0	
	Гайка М16			10,5	12,0				32 (40-45)		302,0	339,0	
	Шайба М16			4,5	6,0				40 (48-50)		352,0	395,0	
									50 (57-63,5)		951,0	1066,0	
									65 (73-76)		1040,0	1165,0	
Резьба под сварку								80 (80-90)		1167,0	1308,0		
	1/2"	15		12,5	14,0								
	3/4"	20		16,0	18,0								
	1"	25		24,5	28,0								
	1 1/4"	32		33,5	38,0								
	1 1/2"	40		38,5	44,0								
	2"	50		60,0	68,0								