т/ф (846) 250-00-78, м.274-67-12, e-mail: optima-p@yandex.ru

Цены указаны за шт. Действуют на 26.02.2025г.

Позиции помеченные * поставляются на заказ.

Насосы циркуляционные GRUNDFOS

корпус	Чугун Ht 200
раб.колесо	Технополимер
Управление	3-х ступенчатое

	Модель	Проходное сечение	Присоединение	Макс. напор, м	Монтаж. длина, мм	Цена
	UPS 25-40	1'	1_1/2'	4	180	
	UPS 25-60	1'	1_1/2'	6	180	
	UPS 25-80	1'	1_1/2'	8	180	27960,0
	UPS 32-40	1_1/4'	2'	4	180	
	UPS 32-60	1_1/4'	2'	6	180	
с гайками	UPS 32-80	1_1/4'	2'	8	180	33000,0

Насосы циркуляционные Nikhi

	PN-UPS25/6-130	1'	1_1/2'	6	130	2619,0
	PN-UPS25/6-180	1'	1_1/2'	6	180	2619,0

Насосы циркуляционные LRP с гайками и кабелем 1м.

	Модель	Проходное сечение	Присоединение	Макс. напор, м	Монтаж. длина, мм	Цена
	LRP 25-40/180	1'	1_1/2'	4	180	
	LRP 25-60/180	1'	1_1/2'	6	180	3671,0
	LRP 25-70/180	1'	1_1/2'	7	180	3688,0
	LRP 25-80/180	1'	1_1/2'	8	180	5947,0
	LRP 32-40/180	1_1/4'	2'	4	180	3469,0
	LRP 32-60/180	1_1/4'	2'	6	180	3859,0
	LRP 32-70/180	1_1/4'	2'	7	180	4223,0
	LRP 32-80/180	1_1/4'	2'	8	180	6706,0
	LRP 25-40/130	1'	1_1/2'	4	130	
	LRP 25-60/130	1'	1_1/2'	6	130	

Насосы циркуляционные TAKOT фланцевые

GPD 40-6F		Ду40	6	250	20006,0	
GPD 50-8F		Ду50	8	280		
GPD 65-10F		Ду65	10	340	38316,0	

Прочее

Крепление для баков(кронштейн)		8-35			
Крепление для баков с хомутом		8-35			502,1
Реле давления РДМ-5 Джилекс	1-5 бар	1/4'			919,3
Датчик сухого хода PS-7	0,5-2,8 бар	1/4'			688,8
Соединение резьбовое о встроенным шаровым кран		1"			1513,8

Баки мембранные Wester

	Модель	Емкость, л	Присоединение	Габаритные размеры, мм	Давление, бар	Цена
	WRV 8	8	3/4"	200x311	1,5	1550,0
	WRV 12	12	3/4"	280x307	1,5	1690,0
	WRV 18	18	3/4"	280x402	1,5	1811,0
	WRV 24	24	3/4"	280x504	1,5	1992,0
	WRV 35	35	3/4"	365x453	1,5	3502,0
	WRV 50	50	3/4"	365x605 верт.	1,5	4262,0
	WHR 50	50	3/4"	365x605	1,5	

	для водоснабж.					
	WAV35/WDV35	35	3/4"	верт.		3623,0
	WAV50/WDV50	50	3/4"	верт.		6008,0
	WAO50/WDH50	50	1“	гориз.		
	WAV80/WDV80	80	1“	верт.		7954,0
	WAV100/WDV100	100	1“	верт.		

Насосы самовсасывающие TGIT для водоснабжения

		Присоединение	Макс. напор, м	Расход, м3/час	Давление, бар	
XKJ 609 I	1'	36	3,6	6	5406,0	
XKJ 609 P	1'	36	3,6	6		
XKJ 809 I	1'	40	3,6	6	7250,0	
XKJ 809 P	1'	40	3,6	6		
XKJ 1109 I	1'	45	4,0	6	8098,0	
XKJ 1109 P	1'	45	4,0	6	6682,0	

Насосные станции TGIT для водоснабжения

		Присоединение	Макс. напор, м	Расход, м3/час	Давление, бар	
XKJ 609 IA	1'	35	3,6	6	10742,0	
XKJ 609 PA	1'	35	3,6	6	9572,0	
XKJ 809 IA	1'	40	3,6	6		
XKJ 809 PA	1'	40	3,6	6	9542,0	
XKJ 1109 IA	1'	45	4,0	6		
XKJ 1109 PA	1'	45	4,0	6		
LKSM 130	1'	30	1,8	6	6503,0	