РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ (ИТАЛИЯ), (РОССИЯ).
РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (РОССИЯ)

т/ф (846) 250-00-78, м.274-67-12, e-mail: optima-p@yandex.ru

Цены указаны за шт. Действуют на 25.02.2025г.

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРВЕТ, РУССКИЙ РАДИАТОР (Россия).

Адрес производителя: 186430, Республика Карелия, Сегежский район, пгт. Надвоицы, ул. Заводская, д.1

РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ Gekon, РИФАР (Россия).

Адрес производителя: Россия, 462630, Оренбургская обл., г. Гай, Технологический пр-д., д. 18

Предназначены для применения в системах отопления жилых и административных зданий
и соответствуют требованиям нормативных документов ГОСТ 31311-2005, ТУ 4935-003-41807387-09.

РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ELEGANCE WAVE BIMETALLICO, IPS (Италия)

Адрес производителя: 25080 PREVALLE (BS) ITALY, Via Gardesana, 40

Радиаторы произведены в соответствии с европейскими техническими нормами UNI EN 442-2 и российскими ГОСТ 8690-94 и СНИП 2.04.05-91.
Могут быть использованы не только в **коттеджах,** но и в **квартирах многоэтажных домов**.

	Артикул	Модель	Глубина, мм	Высота, мм	Расстояние между осями, мм	Ширина, мм	Емкость секции, л	Масса, кг	Теплоотдача, для ΔT=70°	Цена нал., за секцию
РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, Gekon (Россия)										
Рабочее давление — 20 атм.		Оппресовочное давление — 30 атм.								
Gekon	**Gekon**	500	90	565	500	81	0,27	1,46	183	**680**
Gekon	**Gekon**	350	90	415	350	81	0,19	1,05	137	**660**
РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, Gekon (Россия)										
Рабочее давление — 35 атм.		Испытательное давление — 52 атм.								
Gekon BM	**Gekon BM**	500	80	557	500	80	0,19	1,58	140	**770**
РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, КОРВЕТ (Россия)										
Рабочее давление — 16 атм.		Оппресовочное давление — 24 атм.								
КОРВЕТ	**КОРВЕТ**	200	100	270	200	81,5		0,8	108	**650**
КОРВЕТ	**КОРВЕТ**	350	100	420	350	80	0,285	0,95	147	**695**
КОРВЕТ	**КОРВЕТ**	500	100	570	500	80	0,316	1,2	181	**700**
РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОРВЕТ (Россия)										
Рабочее давление — 30 атм.		Испытательное давление — 45 атм.								
КОРВЕТ	**КОРВЕТ**	500	80	570	500	80	0,205	1,6	163	**760**
РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, IPS (Италия)										
Рабочее давление — 35 атм.		Испытательное давление — 52 атм.								
ELEGANCE WAVE BIMETALLICO		350	100	415	350	80	0,13	1,4	148	**1000**

	Артикул	Размер	Упак.	Цена
Комплект пробок OTER				
	1/2"	Victoria	40	191,5
	3/4"	Victoria	40	211,0
	¾" с 2-мя крон.	Victoria	40	
Пробка для радиатора (правый, левый; 1/2", 3/4", глух.)				
	Fondital		40	15,0
	OTER	плоская	100	15,0
	OTER	с резинкой	100	15,0
Прокладка				
	межсекционная	паронит	100	15,0
	межсекционная	резина		
	для переходника	паронит	100	15,2
	для переходника	силикон	100	19,3
Воздухоотводчик автоматический				
	BL5817 Tim	1/2"		308,2
	364 1/2' Itap	1/2"	10	
	362 1/2' Itap	1/2"	10	558,3

	Артикул	Размер	Упак.	Цена
Кран Маевского				
		1/2"		40,6
	ручной	1/2"		
		3/4"		57,1
Кронштейн для радиатора анкерный				
		180	100	18,9
		220	100	32,0
Кронштейн для радиатора угловой				
			100	23,8
Опора для радиатора				
				690,0
Заглушки для пробок		1/2"		
		3/4"		
Ключ для пробок и крана Маевского				150,0